

# Standard ragasztási tanácsadó



Ragasztható anyagok:		Feületek:			
		megegyező anyag	fa, furnér, karton, stb.	beton, téglá, cement, gipsz, stb.	fém, kemény pvc, polystyren, polyeszter, üveg
<b>A</b>	ABS/PVC	5, 10, 12	5, 4	5, 16, 17	5, 2
	Alumínium, lemez (alumínium fólia, radiátor lemez)	1, 6, 17	2, 1, 4	2, 1, 4	2, 1, 4
<b>B</b>	Bakelit	6, 7	3, 2	3, 2	2, 5
	Balsa fa(modelekhez)	8	8	3, 4	5, 6
	Bársony	18	8	14	14, 1
	Beton	6, 5, 2	6, 5	6, 5	5, 2, 9
	Beton elemek	4, 5, 6	3, 5, 6	4, 5, 6	5, 6, 2
	Bőr	1, 12	1, 12	1, 12	1, 12
<b>C</b>	Cipő	1, 12	-	-	-
	Csont	6	6, 5	6, 5	5
<b>D</b>	Decor anyagok	2, 4, 9	4, 2, 9	4, 2, 9	2, 9
	Drágakövek	6, 7	6, 5	6, 5	5, 7
<b>F</b>	FA	8, 9	8, 9	9, 3	9, 5
	Fa alapú cementes táblák	3, 4	3, 4	3, 4	2, 5
	Fa, MDF lapok stb	9, 4, 1	9, 4, 3	3, 2, 4	2, 5, 3
	Fémek (pl: öntött vas, vas, réz, alumínium, rozsdamentes acél)	6, 5, 13	5, 6, 13	5, 6, 13	5, 13, 17
	Filc, nemez	18, 1	1, 18	1, 14	1, 14
	Fotók	-	1, 14	1, 14	1, 14
<b>G</b>	Gipsz	4, 2	4, 2	4, 2	2
	Gipszkarton, cement alapú panelek (Eternit®)	5, 3, 4	3, 2, 4	3, 2, 4	2, 5, 15
	Gránit	5, 6	2, 5	2, 3	5, 2
	Gumi/ műanyag	1, 14, 7	1, 4, 12	3, 4, 5	1, 14, 5
<b>H</b>	Hobby	6, 4	4, 3	4, 3	2
	Homlokzati téglá elemek	6, 2	2, 4	2, 4	5, 2
<b>K</b>	Karton, papír	12, 8	8	1, 2,	1, 14, 2
	Kemény műanyag lemez Formica®	1, 6	1, 8	1, 5	1, 5
	Kerámia	6, 7	6, 5	6, 5	5, 6
	Kerámia, agyagáru	6, 7, 16	5, 6	5, 6	5, 2
	Kristály	6, 1	6, 1	6, 1, 12	6, 12
<b>L</b>	Lágy PVC-Vinyl	11	5, 11	5, 2	5, 2, 12
	Léc	3, 2	3, 4	3, 4	2, 5
<b>M</b>	Márvány	6, 5, 16	2, 5	2, 3	5, 2, 17
	Műbőr	12, 7	12, 15	12, 15	12, 7
<b>P</b>	Papír / karton	7, 8, 1	1, 8	1	1, 14
	Parafa falburkolatok	2, 8	4, 9	4, 9	1, 2
	Plaster fibre board (Fermacell®)	2, 6	2, 3, 6	2, 3, 6	2, 5, 6
	Polyacrylate (Acrylic glass, Plexiglass®, Perspex®)	2, 6	2, 5, 6	2, 5, 6	2, 5, 6
	Polycarbonate (Lexan®)	2, 6	5, 2	5, 2	5, 2
	Polyester	5, 6	5, 6	5, 6	5, 6
	Polyethylene (PE)	-	-	-	-
	Polyethylene / polypropylene (PE / PP) / PTFE	-	-	-	-
	Polystyrene	5, 2	15, 4	15, 4	2, 5
	Polystyrene(Tempex®, Depron®, Styropor®, Roofmate®)	5, 2	15, 4	15, 4	5, 2
	Polystyrene fólia	5, 14	15, 4	15, 4	14, 5
	Polystyrene hab / polyurethane hab	2, 5	4, 2	4, 2	2
	Polystyrene habanyag - hobby	1, 14	1, 8, 2	1, 14, 12	14, 1, 7
	Polystyrene takarófólia(Tempex®, Depron®, Styropor®)	5, 2	15, 4	15, 4	2, 5
	Polystyrene-polisztírol	6, 7, 14	1	1	7, 1
	Polyurethane kemény hab	5, 2	3, 4	3, 4	2, 3
	Porcelán	6, 7	6, 5	6, 5	5, 2
	Poszterek	14, 1	1, 14	1, 14	1, 14
	PVC (soft)	11	5	5	5
<b>R</b>	Rétegelt műanyag (Formica®, Duropal®, Resopal®)	1, 6	1, 8	1, 5	1, 5
<b>SZ</b>	Szarvasbőr	1, 12	1	1	1
	Szegélyléc	3, 2	3, 4	3, 2	2, 5
	Szövet, textil	14, 21	1, 12	1	1, 14
<b>T</b>	Tégla	6, 16, 17	2, 16, 17	2, 16, 17	2, 16, 17
	Tükör	1, 19, 17	5, 19	5, 19	2, 19, 18
<b>Ü</b>	Üveg	16, 17	2, 6	2, 6	2, 17, 18
	Üveg tábla - akvárium	16, 17	2	2, 1	2
	Üvegyapot	1	4, 3	4, 3	2
<b>V</b>	Vakolóháló	4, 3	4, 3	4, 3	3, 2
	Visszapillantó tükör	6			18
	Vitorla vászon, vászon	12	1	1	1, 14
	Víz vezetékek (PVC csövek / fittingek)	2, 10	3, 5	3, 5	2, 5
<b>Z</b>	Zománcok	6, 7	6, 2	6, 2	6, 2



# Termék információ

## 1. Bison Kit Kontaktragsztó



Szuper erős, univerzális folyékony kontaktragsztó. Számtalan javítási és „csinálj magad” típusú munkához használható, ahol azonnali kötésre van szükség. Használható: fa, rétegeelt lemez, MDF, furnérlémez, (hab)gumi, (mű)bőr, lindórum, poliészter hab anyagokat egymáshoz és pozdórlémezhez, betonhoz, fához és fémhez. Ideális olyan anyagok ragasztására, amelyeket nem lehet bilincsekkel egymáshoz rögzíteni vagy összenyomni (feszített anyagokat, ívelt tárgyakat), vagy olyan tárgyak ragasztásához, amelyeket azonnal meg kell terhelni. Feszültség alatt lévő anyagoknál is alkalmazható. Nedvesség sav és fagyálló. -40°C és +50°C között használható. Hőálló 70°C-ig.

## 1. Bison Tix Kontaktragsztó



Szuper erős, univerzális kontaktragsztó gél. Számtalan javítási és „csinálj magad” típusú munkához használható, ahol azonnali kötésre van szükség. Használható: fa, rétegeelt lemez, MDF, furnérlémez, (hab)gumi, (mű)bőr, lindórum, poliészter hab anyagokat egymáshoz és pozdórlémezhez, betonhoz, fához és fémhez. Ideális olyan anyagok ragasztására, amelyeket nem lehet bilincsekkel egymáshoz rögzíteni vagy összenyomni (feszített anyagokat, ívelt tárgyakat), vagy olyan tárgyak ragasztásához, amelyeket azonnal meg kell terhelni. Függetlenül ragasztáshoz kiváló. Könnyen teríthető, cseppmentes és nem húz szálát. Nedvesség sav és fagyálló. Hőálló 70°C-ig.

## 2. Poly max- Szilikon és Akril alapú mindent ragasztó



Professzionális építőipari ragasztó és egyben tömítőanyag is. A végszilárdság értéke igen nagy. Tökéletes megoldás minden kötési és tömítési feladatra. Helyettesíti mind az építőipari, faipari, szerelési és polietilén ragasztókat, mind a szilikon és akril-alapú tömítőanyagokat. Minden anyaghoz alkalmas, minden felületen és bármilyen körülmények között. Kiváltható vele az összes építési-, fa-, szerelési, és PU ragasztó, szilikon és akril tömítés. Nagyon erős végső kötőszilárdság. Kül- és beltéri használatra egyaránt. Rugalmas marad. Festhető. 100% ragasztó, nem veszít a térfogatából. Vízálló. Oldószermentes. Nem penészedik. Köt, rögzít és tömit.

## 3. Montagekit Super Strength



Professzionális építőipari ragasztó és egyben tömítőanyag is. A végszilárdság értéke igen nagy. Tökéletes megoldás minden kötési és tömítési feladatra. Helyettesíti mind az építőipari, faipari, szerelési és polietilén ragasztókat, mind a szilikon és akril-alapú tömítőanyagokat. Minden anyaghoz alkalmas, minden felületen és bármilyen körülmények között. Kiváltható vele az összes építési-, fa-, szerelési, és PU ragasztó, szilikon és akril tömítés. Nagyon erős végső kötőszilárdság. Kül- és beltéri használatra egyaránt. Rugalmas marad. Festhető. 100% ragasztó, nem veszít a térfogatából. Vízálló. Oldószermentes. Nem penészedik. Köt, rögzít és tömit.

## 4. Extreme Grip



Rendkívül erős, oldószermentes építőipari ragasztó, kivételesen nagy, 120 kg/m<sup>2</sup>-es kezdeti tapadási szilárdsággal. Tartósan rugalmas, hézagtömítő. Felhasználás: Fa, fém, műanyag, gipsz, kő, csempe, alabástrom és polisztirol hab beton-, gipsz-, fa- és farostlemez felületekre történő rögzítéséhez. Az egyik felületnek porózusnak kell lennie. Nem alkalmas poliétilén és polipropilén ragasztására, valamint állandóan nedves helyen történő felhasználásra. Használja +5°C és +40°C közötti hőmérsékleten. Az egyik felületnek porózusnak kell lennie. Többé nem szükséges csavarokra és szögekre; a ragasztóval való munka gyors és könnyű.

## 4. Montagekit Transparent



Transzparens, erős és oldószermentes építőipari ragasztó. Mindenféle anyag porózus felületekhez történő, láthatatlan és szilárd rögzítéséhez. Többé nem szükséges szögekre és csavarokra. Könnyen használható, hézagok kitöltésére is.

## 5. Bisonit Power Adhesive



Nagyon erős, kétkomponensű poliuretán ragasztó. Számos anyag ragasztására alkalmas, mint pl. fémek, vas, rozsdamentes acél, alumínium, cink, kő, márvány, fa- és padlóburkoló kerámia csempék, fa, üveg, gumi és sok műanyag. Kiválóan használható műanyagok más anyagokhoz történő ragasztására. A legnehezebb kötések kialakítására is megfelel. Szélsőséges körülményeknek is ellenáll. (Tengeri)vízálló. -30°C és +100°C között használható. Hőálló 120°C-ig. A kötés végszilárdsága 160kg/cm<sup>2</sup>.

## 6. Epoxy Repair Universal



Univerzális, erős, kétkomponensű epoxi ragasztó fémek, fazekasáru, porcelán, üveg, elefántcsont, gyöngy, drágakövek és számos műanyag javításához. -20°C és +60°C között használható. Vízálló és vegyi anyagoknak ellenálló, festhető. 2 óra a megmunkálási ideje. Hőálló 80°C-ig.

## 6. Epoxy 5 min



Kristálytisztá, gyors, kétkomponensű epoxi ragasztó. Alkalmas fémek egymáshoz vagy kőhöz, fához, betonhoz és különféle műanyagokhoz történő ragasztására. Szélsőséges körülmények közötti javításoknál is megfelel. -40°C és +100°C között használható. Vegyi anyagoknak ellenálló és festhető.

## 6. Epoxy Metal



Fém színű, strapabíró, kétkomponensű epoxi ragasztó. Alkalmas fémek egymáshoz vagy kőhöz, fához, betonhoz és különféle műanyagokhoz történő ragasztására. Szélsőséges körülmények közötti javításoknál is megfelel. -40°C és +60°C között használható, jó hézagkitöltő, a (tenger-)víznek ellenálló. Vegyi anyagokkal szembeni ellenállása kitűnő. Kikeményedés után homokszórható, reszelhető, fúrható és festhető.

## 7. Super Glue Universal- Pillanatragasztó



Gyors és erős folyékony és átlátszó pillanatragasztó.

## 7. Super Glue with Brush- Pillanatragasztó ecsettel



Univerzális, folyékony pillanatragasztó. A könnyű adagolás, felhordás és szétterítés érdekében kefével van ellátva. Különböző anyagok ragasztására alkalmas, mint pl. fémek, gumi, porcelán, fa, parafa és legtöbb műanyag. Szuper erős és nagyon gyors.

## 7. Super Glue Rocket- precíziós pillanatragasztó



Pillanatragasztó ultramodern adagolóban. Pontos és könnyű adagolás, kiömlés nélkül. Különböző anyagok ragasztására alkalmas, mint pl. fémek, gumi, porcelán, fa, parafa és a legtöbb műanyag. Pontos adagolás, csurgás nélkül. A célszerűen kialakított adagolóval: 1 nyomás, 1 csepp. Nagyon gyorsan köt, szuper erős, szintelen.

## 7. Super Glue Industrial- Pillanatragasztó Ipari



Kiváló minőségű, folyékony professzionális pillanatragasztó, célszerűen kialakított adagoló flakonban. Különböző anyagok kötésére alkalmas, mint pl. fémek, gumi, porcelán, fa, parafa és legtöbb műanyag. Szuper erős és nagyon gyors.

## 8. Wood Glue- Fa ragasztó



Kiváló minőségű faragasztó, beltéri használatra. (Vízállósági fokozat: D2). Szuper erős. Száradás után átlátszó. EN 204 D2

## 8. Super Wood



Vízálló faragasztó, bel- és kültéri használatra. (Vízállósági fokozat: D3). Szuper erős. Száradás után transzparens. EN 204 D3

## 9. PU MAX Fa ragasztó



Vízálló és időjárásálló, poliuretán faragasztó, bel- és kültéri használatra. Hézagkitöltő, oldószermentes. Alkalmas minden típusú puha- és keményfa önmagához, illetve fémhez, kőhöz, betonhoz és műanyaghoz történő ragasztására. Poliétilén, polipropilén, teflon és nejlón ragasztására nem alkalmas. Különösen ajánljuk faszervezetekhez és nagy igénybevételnek kitett szerkezetek (ablakkeretek, ajtók, csónakok) ragasztásához. Gyorsan száradó 2 óra a megmunkálási ideje. (Vízállósági fokozat: D4). EN 204 D4

## 9. PU MAX Thixotropic fa és egyéb ragasztó



Tixotrop, átlátszó, egykomponensű poliuretán faragasztó, bel- és kültéri használatra. Vízálló és hézagkitöltő. Fémekhez, betonhoz és műanyagokhoz történő ragasztásra is alkalmas. Alkalmas minden típusú puha- és keményfa önmagához, illetve fémhez, kőhöz, betonhoz és műanyaghoz történő ragasztására. Poliétilén, polipropilén, teflon és nejlón ragasztására nem alkalmas. Alkalmas függőleges ragasztásra is. Gyorsan száradó 2 óra a megmunkálási ideje. Megfelel az EN 204 szabvány szerinti D4-es vízállósági fokozatnak.

## 10. Rigid PVC ragasztó- kemény műanyag és PVC ragasztó



Kemény PVC ragasztó, amely megfelel a KOMO szabványának. Használható kemény PVC-ből készült, szoros illesztésű csatorna csövekhez és a tartozékaikhoz valamint esőcsatornához. A felhordáshoz kefe mellékelve. Szintelen. Tapadókapacitása kiváló és gyorsan szárad. Ellenálló a nagy nyomású tisztításnak. Utánállítható. Könnyen használható.

## 11. Vinyl Plastic- Lágy PVC ragasztó



Lágy PVC-ből készült tárgyak ragasztására szolgál, mint pl. fejfújható csónakok, pancsoló medencék, üszögumik, strandlabdák, sátorponyvak, vízágyak, esőköpenyek és tó fóliák. Transzparens, UV- és (tenger)vízálló, és rugalmas. Hőálló 70°C-ig.

## 12. Bison Kit Transparent- Átlátszó kontaktragsztó



Szuper erős, kristálytisztá, univerzális kontaktragsztó. Számtalan javítási és „csinálj magad” típusú munkához használható, ahol azonnali kötésre van szükség. Használható: fa, rétegeelt lemez, MDF, furnérlémez, (hab)gumi, (mű)bőr, lindórum, poliészter hab anyagokat egymáshoz és pozdórlémezhez, betonhoz, fához és fémhez. Ideális olyan anyagok ragasztására, amelyeket nem lehet bilincsekkel egymáshoz rögzíteni vagy összenyomni (feszített anyagokat, ívelt tárgyakat), vagy olyan tárgyak ragasztásához, amelyeket azonnal meg kell terhelni. Nem színeződik el. Feszültség alatt lévő anyagoknál is alkalmazható. Nedvesség- és fagyálló.

## 13. Metal Lock- Csavarrögzítő



Professzionális rögzítő anyag olyan fém csavarok és anyák biztosításához, amelyeket később szét kell csavarni. Ellenálló az erős vibrációnak.

## 14. Spay Adhesive- Kontaktragsztó spary



Kontaktragsztó spary, különféle anyagok átmeneti vagy állandó rögzítéséhez. Könnyen használható, gyors és erős. Nedvességálló.

## 15. Polystyrene adhesive- polisztirol ragasztó



Polisztirolhab ragasztó, szigetelőelemekhez és -fóliákhoz, díszítő elemekhez, mennyezeti lapokhoz és vinil vagy PVC hátoldalú falburkolatokhoz. Nem támadja meg az anyagokat. Oldószermentes, könnyen használható, azonnal megköt. Nem gyúlékony!

## 16. Epoxy Repair Universal- Gyúrható epoxy ragasztó




Strapabíró, kétkomponensű epoxi javító gyurma, 1001 javítási és helyreállítási feladathoz. Könnyen használható, gyorsan keményedik, nem zsugorodik, időjárásálló. Homokszórható, fúrható, fűrészelhető és festhető. Hézagok kitöltésére is alkalmas. Praktikus csomagolásban kerül forgalomba.

## 17. Epoxy Repair Aqua- Víz alatt használható gyurmaragasztó



Strapabíró, kétkomponensű epoxi javító gyurma, gőz vagy víz hatásának kitett tárgyak javításához és helyreállításához. Víz alatt is használható. Könnyen használható, gyorsan keményedik, nem zsugorodik, időjárásálló. Hézagok kitöltésére is alkalmazható. Homokszórható, fúrható, fűrészelhető és festhető. Praktikus csomagolásban kerül forgalomba.

## 18. Car Mirror- Visszapillantó tükör ragasztó



Kiváló minőségű, transzparens ragasztó, fém talpú visszapillantó tükrökhöz. Ellenálló a rázkódásnak, -20°C és +90°C között használható.

## 19. Mirror- Tükör ragasztó



Hagyományos tükrök ragasztásához, bármilyen felületre. A ragasztás során a lakkbevonat sértetlen marad. száradási idő 3 nap. Nedvességálló.

## 20. Multi Tool- multi funkciós eszköz



Többfunkciós szerszám a következő műveletekhez: 1. Illesztések megmunkálása. 2. A meglévő kötések és tömítőanyagok eltávolítása. 3. Kartusok felnyitása és csövek levágása. Mindenfajta tömítőanyaghoz.

## 21. Bison Textil



Különféle lemezes textilanyagok ragasztásához. Pamut, juta, nemez, vászon, kókusz, farmer anyagok, sátrak, matracok, függönyök, napernyők. Mosható 90 °C-on, vegyileg tisztítható és vasalható. Száradás után átlátszó.